

## SYSTÈME P85 INITIALE

### Description

Cloison amovible bi-bloc à ossature aluminium laqué ou anodisé poli brossé. Finition à couvre-joint.

Solution technique idéale pour le tertiaire : bureaux, circulations, salles de réunion.

### Caractéristiques

Configurations	Plein / vitré toute hauteur, vitré simple / double sur allège
Ossature	Aluminium
Épaisseur	85 mm
Hauteur de lisse	40 mm
Hauteur maximum	3000 mm
Largeur de trame	Jusqu'à 1200 mm
Remplissage	Parement de 12 mm avec isolant de 45 mm : plaque de plâtre, plaque Fermacell, mélaminé, aggloméré bois, compact
	Vitrage trempé ou feuilleté de 10 ou 12 mm
Huisserie	Aluminium laqué ou métallisée structurée
Portes	Battante ou coulissante Porte bois stratifié, cadre alu plein / vitré ou verre

### Finitions

Coloris	Laquage parmi notre offre standard Autres coloris parmi la gamme RAL et notre catalogue ADAPTA COLOR
Revêtement	PVC au choix dans la Collection VINYLE Mélaminé au choix dans la Collection MEL

Vitrage	Sablage, laquage, vitrophanie, verre imprimé
---------	--

Accessoires	Stores vénitiens à lames orientables Plinthes et poteaux pour passage de fluides
-------------	---

### Performances

Stabilité Acoustique	Conforme au DTU 35.1 47 dB en plein et 42 dB en vitré toute hauteur
Réaction au feu	Utilisation de parements conforme à la réglementation en vigueur
Résistance au feu Certification	- CERF.F C07-421