

## SYSTÈME P85 ELIGNE

### Description

Cloison amovible bi-bloc à ossature aluminium laqué ou anodisé poli brossé. Finition à joints creux.  
Solution technique idéale pour le tertiaire : bureaux, accueil, salles de réunion.

### Caractéristiques

Configurations	Plein / vitré toute hauteur, vitré simple / double sur allège
Ossature	Aluminium
Épaisseur	125 mm
Hauteur de lisse	40 mm
Hauteur maximum	3000 mm
Largeur de trame	Jusqu'à 1200 mm
Remplissage	Parement de 19 mm avec isolant de 45 mm : plaque acoustique, mélaminé, aggloméré bois, compact
Huisserie	Aluminium laqué ou métallisée structurée
Portes	Battante ou coulissante Porte bois stratifié, cadre alu plein / vitré ou verre

### Finitions

Coloris	Laquage parmi notre offre standard Autres coloris parmi la gamme RAL et notre catalogue ADAPTA COLOR
Revêtement	PVC au choix dans la Collection VINYLE Mélaminé au choix dans la Collection MEL
Accessoires	Stores vénitiens à lames orientables Plinthes et poteaux pour passage de fluides

### Performances

Stabilité	Conforme au DTU 35.1
Acoustique	47 dB en plein
Réaction au feu	Utilisation de parements conforme à la réglementation en vigueur
Résistance au feu	-