

SYSTÈME P85 EPURE

Description

Cloison amovible bi-bloc à ossature aluminium laqué ou anodisé poli brossé. Finition bord-à-bord.

Solution technique idéale pour le tertiaire : bureaux, circulations, salles de réunion.

Caractéristiques

| | |
|------------------|---|
| Configurations | Plein / vitré toute hauteur, vitré simple / double sur allège |
| Ossature | Aluminium |
| Épaisseur | 85 mm |
| Hauteur de lisse | 40 mm |
| Hauteur maximum | 3000 mm |
| Largeur de trame | Jusqu'à 1200 mm |
| Remplissage | Parement de 12 mm avec isolant de 45 mm : plaque de plâtre, plaque Fermacell, mélaminé, aggloméré bois, compact Vitrage trempé ou feuilleté de 10 ou 12 mm |
| Huisserie | Aluminium laqué ou métallisée structurée |
| Portes | Battante ou coulissante Porte bois stratifié, cadre alu plein / vitré ou verre |

Finitions

| | |
|-------------|---|
| Coloris | Laquage parmi notre offre standard Autres coloris parmi la gamme RAL et notre catalogue ADAPTA COLOR |
| Revêtement | PVC au choix dans la Collection VINYLE Mélaminé au choix dans la Collection MEL |
| Vitrage | Sablage, laquage, vitrophanie, verre imprimé |
| Accessoires | Stores vénitiens à lames orientables Plinthes et poteaux pour passage de fluides |

Performances

| | |
|----------------------|--|
| Stabilité Acoustique | Conforme au DTU 35.1 50 dB en plein et 42 dB en vitré toute hauteur |
| Réaction au feu | Utilisation de parements conforme à la réglementation en vigueur |
| Résistance au feu | - |