



Jointts-creux



47 dB



Compatible



CERF.F
2015



3500 mm



125 mm



DTU 35.1



Caractéristiques

Design	Jointts creux
Configurations	Plein toute hauteur
Ossature	Aluminium
Epaisseur	125 mm
Hauteur de lisse	40 mm
Hauteur maximum	3500 mm
Largeur de trame standard	1030 mm
Remplissage	Panneau mélaminé de 18 ou 19 mm
Isolant	Laine de verre de 45 mm
Huisserie	Ronde ou carrée
Portes	Battante, coulissante ou va-et-vient, Porte bois stratifié, Porte cadre aluminium pleine ou vitrée, Porte verre

Finitions

Aluminium	Laquage parmi notre offre standard, Autres coloris parmi la gamme RAL et notre catalogue ADAPTA COLOR Anodisé poli brossé
Revêtement	Mélaminé au choix dans notre Collection MEL ou Sélection POLYREY, Option : rainure horizontale
Accessoires	Poteaux pour passage de fluides, Baguette alu 4 mm dans rainure horizontale

Performances

Réglementation	Conforme au DTU 35.1
Acoustique	47 dB en plein
Réaction au feu	Selon la réglementation en vigueur
Certification	Conforme au CERF.F 2015
Marquage CE	ATE-12/0058