



Bord-à-bord



51 dB



HQE Compatible



**CERF.F
2015**



3500 mm



85 mm



DTU 35.1



CE

Caractéristiques

Design	Bord-à-bord
Configurations	Plein toute hauteur / Vitré toute hauteur, Simple vitrage ou double vitrage
Ossature	Aluminium
Épaisseur	85 mm
Hauteur de lisse	40 mm
Hauteur maximum	3500 mm en plein, 3000 mm en vitrage de 10 mm, 3300 mm en vitrage de 12 mm
Largeur de trame standard	1030 mm en plein / 900 mm en vitré
Remplissage	Parement de 12 mm : • plaque de plâtre, • panneau mélaminé, • stratifié compact Vitrage : trempé ou feuilleté de 10 ou 12 mm
Isolant	Laine de verre de 45 mm
Huisserie	Ronde ou carrée
Portes	Battante, coulissante ou va-et-vient, Porte bois stratifié, Porte cadre aluminium pleine ou vitrée, Porte verre

Finitions

Aluminium	Laquage parmi notre offre standard, Autres coloris parmi la gamme RAL et notre catalogue ADAPTA COLOR Anodisé poli brossé
Revêtement	Mélaminé au choix dans notre Collection MEL ou Sélection POLYREY, Feuille de tôle rebordée parmi notre Collection STEEL
Vitrage	Sablage, laquage, vitrophanie, verre imprimé
Accessoires	Stores vénitiens à lames orientables en double vitrage, Poteaux pour passage de fluides

Performances

Réglementation	Conforme au DTU 35.1
Acoustique	51 dB en plein et 47 dB en vitré toute hauteur
Réaction au feu	Selon la réglementation en vigueur
Certification	Conforme au CERF.F 2015
Marquage CE	ATE-12/0058