



Couvre-joint



48 dB



Compatible



CERF.F
2015



3500 mm



85 mm



DTU 35.1



Caractéristiques

Design	Couvre-joint
Configurations	Plein toute hauteur / vitré toute hauteur, Vitré sur allège / Vitré sur allège avec imposte, Simple vitrage décalé ou double vitrage
Ossature	Aluminium
Epaisseur	85 mm
Hauteur de lisse	40 mm
Hauteur maximum	3500 mm
Largeur de trame standard	1200 mm
Remplissage	<p>Parement de 12 mm :</p> <ul style="list-style-type: none"> • plaque de plâtre, • plaque de Fermacell, • panneau mélaminé, • panneau aggloméré bois, • stratifié compact <p>Vitrage : de 6 à 8,8 mm clair ou de sécurité</p>
Isolant	Laine de verre de 45 mm
Huisserie	Ronde ou carrée
Portes	Battante, coulissante ou va-et-vient, Porte bois stratifié, Porte cadre aluminium pleine ou vitrée, Porte verre

Finitions

Aluminium	Laquage parmi notre offre standard, Autres coloris parmi la gamme RAL et notre catalogue ADAPTA COLOR Anodisé poli brossé
Revêtement	PVC au choix dans notre Collection VINYLE, Mélaminé au choix dans notre Collection MEL ou Sélection POLYREY, Feuille de tôle plane parmi notre Collection STEEL
Vitrage	Sablage, laquage, vitrophanie, verre imprimé
Accessoires	Stores vénitiens à lames orientables en double vitrage, Poteaux pour passage de fluides

Performances

Réglementation	Conforme au DTU 35.1
Acoustique	48 dB en plein et 42 dB en vitré toute hauteur
Réaction au feu	Selon la réglementation en vigueur
Certification	Conforme au CERF.F 2015
Marquage CE	ATE-12/0058